

NF 201 315/80R22.5



Ширина профиля

315

Высота профиля

80

Посадочный диаметр

22,5

Категория(индекс)

L

Тип рисунка протектора

Региональная

Технические характеристики

Типоразмер!

315/80R22.5

Ось назначения рекомендуемая

Рулевая

Ось назначения допускаемая **

Ведущая

Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину

156/150

Индекс категории скорости

L

Индекс давления PSI

130

Тип конструкции

Радиальная

Исполнение

Бескамерное

Конструкция каркаса и брекера

ЦМК

Тип рисунка протектора

Региональная

Высота рисунка, мм

15.2

Максимальная скорость, км/ч	120
Наружный диаметр, мм.	1 076 ± 16
Ширина профиля, мм. (не более)	318
Статический радиус, мм.	500 ± 8
Масса шины, кг. (± 5%)	65.0
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	4,000
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	3,350
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	9.2
Обод рекомендуемый	9.00
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	-
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-001-98358561-2010